

C6GVXD8

classici

Kombi-Standherd, 60cm, Edelstahl, Gaskochfeld, Multifunktion, 4 Beheizungsarten + Gasbackofen, Umluft-/Grill, Energieeffizienzklasse A

EAN13: 8017709200022

Symphony Design

Backofentür mit Edelstahlapplikationen

Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl

Edelstahlbedienblende mit Anti-Finger-Protektion

Klappfach im Gerätesockel mit geprägtem SMEG - Logo

Digitale Uhr / 3 Tasten

GASKOCHFELD:

Vierflammig

VL: Blitzbrenner* - 3,90 kW

HL: Normalbrenner - 1,80 kW

HR: Normalbrenner - 1,80 kW

VR: Sparbrenner - 1,00 kW

*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Brennerdeckel schwarz emailliert

Abstellroste aus Gusseisen

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20 - 20mbar

Normnennbelastung Q_n: 8,50 kW

SICHERHEIT/KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

4 Beheizungsarten + Gasbackofen

Gas-Backofen mit Umluft und Grillfunktionen

UMLUFT für gleichmäßiges Garen

Infrarot-Grill 1,80 kW

Digitaler Kurzzeitwecker mit akustischem Signal bei Zeitablauf

Akustisches Signal bei Zeitablauf

Temperaturregelbereich 150° - 265°C

Backofenvolumen netto: 70 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

5 Backebenen

Einschubführungen verchromt

Ever Clean Emaillierung

1 Teleskop-Teilauszug

1 Halogenbeleuchtung (1x40W)

Vollglasinnentür herausnehmbar

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT/BACKOFEN:

Automatische Einhandzündvorrichtung



Schnell reagierende thermoelektronische Zündsicherung
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
3-fache Thermoverglasung "Fresh touch"

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe G25 - 20mbar

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31- 50mbar

1 Mokka-Reduzierrost, verchromt

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

2 Grillroste mit Tiefensperre

1 Auflagerost

1 Backblech H = 40 mm

1 Backblech H = 20 mm

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1,9 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz ~ 1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 6,30 MJ/Zyklus, 1,75 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung: 6,95 MJ/Zyklus, 1,93 kWh/Zyklus

Energieeffizienzklasse A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

Funktionen



Backofen - primär

Sonderzubehör

- **KITPBX** - 4 Stellfüße 850mm
- **KITPAX** - 4 Stellfüße 950mm
- **BN620-1** - Backblech H = 20 mm
- **BN640** - Backblech/Fettpfanne H = 40 mm

Auch lieferbar

- **KITC6X** - Rückwandpaneel

SMEG Hausgeräte GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel.: +49 (0) 89 923348-0
Fax : +49 (0) 89 923348-19



Backofen - primär



Normalgrill:

Dieses verkleinerte Grillsystem eignet sich besonders gut für kleinere Grillgerichte und für überbackene Gerichte wie z.B. Toast und Aufläufe.



Umluft mit Normalgrill:

Diese Funktion ist ideal zum Kochen und Überbacken kleinerer Mengen von Speisen, wobei gleichzeitig die Vorteile der Grillfunktion (fettarme Zubereitung) und die gleichmäßige Wärmeverteilung des Umluftbackens ausgenutzt werden können.



Auftauen:

Wird das Symbol "Schneeflocke" angewählt, ist die Beheizung grundsätzlich gesperrt.



UMLUFT:

Bei Anwählen der Turbinenfunktion ist die Zufuhr erwärmter Luft über das Heißluftsystem möglich.

