

CPF120IGMPX

Produktkategorie Standherd: 120x60 cm
Zahl der Garräume mit Energielabel: 2
Wärmequelle pro Garraum: Strom
Heiztechnik der Kochmulde: Gas-/Induktion
Typ Garraum 1: Heißluft/Umluft
Art des Garraums 2: Heißluft
Reinigungssystem Garraum: Pyrolyse
Farbe/Material: Edelstahl
EAN-Code: 8017709278267
Energieeffizienzklasse Garraum: A+
Energieeffizienzklasse Garraum 2: A



Programme / Funktionen

Anzahl der Garfunktionen: 9

Garfunktionen



Reinigungssystem



Programme / Funktionen sekundärer Backofen

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 2: 8

Art der Garfunktionen, Garraum 2



Garfunktionen mit Direct-Steam Technologie



Reinigungsfunktionen Garraum 2: Vapor Clean

Designlinie

Collaborations: --NA--

Farbe: Edelstahl

Sonderdekor: --NA--

Ästhetik: Portofino

Serie: Portofino

Design: Integrierbar

Ästhetik: Portofino

Farbe/Material: Edelstahl

Gerätetür: Mit Rahmen

Spritzleiste

Art der Topfträger: Gusseisen

Bedienoberfläche: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

Bedienknebel: Portofino

Farbe/Material der Bedienknebel: Metall

Display: LED mit Touch-Tasten

Anzahl der Bedienknebel: 11

Farbe des Dekors: Schwarz

Türgriff: Portofino

Material des Türgriffs: Edelstahl gebürstet

Glasart: Schwarz

Gerätesockel: Schwarz

Stauraum: Schublade

Logo: Edelstahlprägung

Position des Markenlogos: Zierblende

Technische Eigenschaften Kochfeld



Anzahl der Kochzonen: 6

Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar

Mitte links - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 4.20kW

Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80kW

Hinten Mitte - Gas - Starkbrenner - 3.00kW

Vorne rechts - Induktion - Multizone - 2.10kW - Booster 2.30kW - 21.1x19.1 cm

Hinten rechts - Induktion - Multizone - 1.60kW - Booster 1.85kW - 21.0x19.0 cm

Mitte - BBQ - 1.60 (BBQ)kW

Technische Eigenschaften primärer Backofen

Anzahl der Backofenbeleuchtungen: 2

Nettovolumen Garraum: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

Material des Garraums: Ever Clean Emaillierung

Anzahl der Garebenen: 5

Art der Einschubschienen: Verchromt

Art der Beleuchtung: Halogen

Leistung der Beleuchtung: 40 W

Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung

Garraumbeleuchtung bei Türöffnung

Art der Türöffnung: Klapptür

Abnehmbare Gerätetür

Vollglasinnentür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Anzahl der Türverglasungen: 4

Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 3

Sicherheitsthermostat

Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung

Kühlsystem: Querstromlüfter

Türverriegelung bei Pyrolyse

Innenmaße des Garraums (HxBxT): 360X460X425 mm

Temperaturregelung: Elektronisch

Leistung der Unterhitze: 1200 W

Leistung der Oberhitze: 1000 W

Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W

Leistung des Großflächengrills: 2700 W

Leistung der Heissluft: 2000 W

Art des Grills: Elektrisch

Soft-Close Komfort-Schließsystem

Optionen primärer Backofen

Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperatur min.: 30 °C

Temperatur max.: 280 °C

Technische Eigenschaften sekundärer Backofen

Nettovolumen Garraum 2: 63 l

Bruttovolumen Garraum 2: 79 l

Material des Garraums: Ever Clean Emaillierung

Anzahl der Garebenen: 5

Art der Einschubschienen: Verchromt

Anzahl der Backofenbeleuchtungen: 2

Art der Beleuchtung: Halogen

Leistung der Beleuchtung: 40 W

Programmierung der Garzeit: Start / Stop

Garraumbeleuchtung bei Türöffnung

Türöffnung: Klapptür

Abnehmbare Gerätetür

Vollglasinnentür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Anzahl der Türverglasungen: 3

Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 2

Sicherheitsthermostat

Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung

Kühlsystem: Querstromlüfter

Innenmaße des Garraums (HxBxT): 360X460X425 mm

Temperaturregelung: Elektronisch

Leistung der Unterhitze: 1200 W

Leistung der Oberhitze: 1000 W

Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W

Leistung des Großflächengrills: 2700 W

Leistung der Heißluft: 2000 W

Art des Grills: Elektrisch

Grill abklappbar

Soft-Close Komfort-Schließsystem

Optionen sekundärer Backofen

Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperatur min.: 30 °C

Temperatur max.: 280 °C

Serienzubehör primärer Backofen und Kochfeld

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstop: 1

Auflagerost: 1

Backblech (H: 20 mm): 1

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

Serienzubehör sekundärer Backofen

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstop: 1

Auflagerost für Backblech/Fettpfanne: 1

Backblech (H: 20 mm): 1

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10900 W

Absicherung: 32 A

Spannung: 220-240 V

Spannung 2 (V): 380-415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Länge des Netzkabels: 150 cm

Klemmleiste: 5-polig

