



SWISSCAVE

DATA SHEET SWISSCAVE WL355F

Technische Daten

Außengestaltung

Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Aluminium
Türgriff	Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich)
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Nein
Außenmaße (H/B/T)	1200 x 595 x 710 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	1310 x 645 x 740 mm

Innenausstattung

Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Blaue Deckenbeleuchtung
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	5
Anzahl Schrägtablarer (für die perfekte Weinpräsentation)	(optional erhältlich)
Material der Tablarer	Buchenholz
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Ja
Innenverkleidung	Schwarz PUR

Funktionsumfang

Optimale Nutzung	Temperierung und Lagerung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	JP-HE (high efficient)
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestellten Wert abweichen)
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten

Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	
Klimaklasse	SN-T
Volumen	257 l
Geräuschpegel	40 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich	5 °C - 20 °C

Allgemeine Informationen

Form des Gerätes	Freistehend oder einbaubar mit Schattenfugeoder Einbaugerät mit Schattenfuge
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	80 kg
Nettogewicht	76 kg
Energieverbrauch pro Tag	0,427 kWh (ca.)
Stromspannung	240 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m



ENERGY LABEL

SWISSCAVE WL355F

Energy efficiency class: **G**

156 kWh/annum

111 bottles

40dB

AB CD

912/2016