

Flachdachmotor

645999

EAN 5414425103386

Allgemeine Informationen

Internes Gebläse	•
Mit integrierter Schalldämmung	-
Mit Sockel mit Schall- und Wärmeisolierung	•
Mit Sockelschalldämpfer mit Schall- und Wärmeisolierung	-
mit selbsttätiger Rückstauklappe	•
mit Revisionsschalter	•

Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)

Größe (BxTxH) (mm)	388 x 388 x 465
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	-
Durchmesser Einlass (Rohr)(mm)	150
Durchmesser Einlass (Loch im Dach)(mm)	180

Funktionen

Schaltung	
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Min./max. zulässige Umgebungstemperatur (°C)	- 25 / 50

Leistung und Geräusch

Motorleistung freiblasend (m3/h)	-
Motorleistung (m3/h)/ Druck (Pa) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	590/450
- Stufe 2	700/495
- Stufe 3	750/510
- Powerstufe / Stufe 4	790/540

Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel

Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)

- Stufe 1	-
- Stufe 2	-
- Stufe 3	-
- Powerstufe / Stufe 4	-

Schallleistungspegel Ansaug Lwa5 (dB(A) (DIN 45635-2).

Nur für Flachdachmotor.

- Stufe 1	56
- Stufe 2	58
- Stufe 3	61
- Powerstufe / Stufe 4	63

Technische Eigenschaften

Anschlusswerte (W)	129
Position Abluftstutzen	vertikal
Gewicht externer Motor (kg)	9,3
Oberfläche Flachdachmotor	aluminium (ALMG3), seawater resistance
Oberfläche Flachdachsockel	aluminium (ALMG3), seawater resistance
Oberfläche Rückstauklappe selbsttätig	galvanized

Accessoires

Steuerkabelverlängerung für externen Motor (5m)	7000092
---	---------





