



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V4000



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6401000001
- EAN-Code: 7630029446768
- Type: AE4T-64010
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 90 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Hutte



Details AiroClearEinbau V4000

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE4T-64010
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 90 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Hutte

Maße

- Gerätehöhe: 485 mm
- Fronthöhe: 6.5 mm
- Gerätebreite: 860 mm
- Gerätetiefe: 320 mm
- Gerätetiefe max.: 320 mm
- Warendeklarationsgewicht: 22.9 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tipptasten
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.43 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 43.9 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 33.1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 2 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.27 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- FlexLED
- SilentPlus
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Fettfilter: 2
- ComfortFix
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt



Funktionen

- OptiLink
- ComfortFix
- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 4000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 42.2
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 169 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 704 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 598 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 309 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 587 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 538 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 290 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 67 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 64 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 49 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 55 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 265 W
- Ausstattungsstufe: 4

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 + 8 Jahre
- Schnittstelle: Bluetooth