



V-ZUG AG  
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug  
Telefon +41 58 767 67 67  
[info@vzug.com](mailto:info@vzug.com), [www.vzug.com](http://www.vzug.com)

## Broschüre DF-SG 8/9



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6103360003
- EAN-Code: 7630029425268
- Type: DFSG9c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Glasauszug
- Breitennorm: 90 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



## Details DF-SG 8/9

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

### Design

- Type: DFSG9c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Glasauszug
- Breitennorm: 90 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

### Maße

- Tiefe mit Auszug: 520000.0 mm
- Nischenbreite: 900 mm
- Nischenbreite max.: 900 mm
- Nischentiefe: 280 mm
- Gerätetiefe: 400 mm
- Fronthöhe: 46 mm
- Gerätetiefe: 898 mm
- Gerätetiefe: 280 mm
- Gerätetiefe max.: 346 mm
- Warendeklarationsgewicht: 19 kg

### Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tippstellen
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 1

### Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN61591
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 44.9 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Fliddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 1 x 7 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.21 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.5 m

### Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Flatdesign
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Glasauszug
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fettfilter: 2
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

### Funktionen

- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



#### Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 3000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 0 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 625 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 537 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 240 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 384 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 368 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 165 m<sup>3</sup>/h
- Schallleistung Abluft Intensivstufe: 66 dB(A)
- Schallleistung Abluft max. Stufe: 63 dB(A)
- Schallleistung Abluft min. Stufe: 46 dB(A)
- Schallleistung Umluft Intensivstufe: 71 dB(A)
- Schallleistung Umluft max. Stufe: 69 dB(A)
- Schallleistung Umluft min. Stufe: 51 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 200 W
- Ausstattungsstufe: 3

#### Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 + 8 Jahre