

## Flachdachmotor

755999

EAN 5414425103416

**Allgemeine Informationen**

Internes Gebläse	•
Mit integrierter Schalldämmung	-
Mit Sockel mit Schall- und Wärmeisolierung	-
Mit Sockelschalldämpfer mit Schall- und Wärmeisolierung	•
mit selbsttätiger Rückstauklappe	•
mit Revisionsschalter	•

**Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)**

Größe (BxTxH) (mm)	388 x 388 x 765
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	-
Durchmesser Einlass (Rohr)(mm)	150
Durchmesser Einlass (Loch im Dach)(mm)	180

**Funktionen**

Schaltung	
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Min./max. zulässige Umgebungstemperatur (°C)	- 25 / 65

**Leistung und Geräusch**

Motorleistung freiblasend (m3/h)	-
Motorleistung (m3/h)/ Druck (Pa) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	850/590
- Stufe 2	970 /625
- Stufe 3	1075/650
- Powerstufe / Stufe 4	1145/670

Schalleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel

Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)

- Stufe 1	-
- Stufe 2	-
- Stufe 3	-
- Powerstufe / Stufe 4	-

Schalleistungspegel Ansaug Lwa5 (dB(A) (DIN 45635-2).

Nur für Flachdachmotor.

- Stufe 1	55
- Stufe 2	56
- Stufe 3	57
- Powerstufe / Stufe 4	58

**Technische Eigenschaften**

Anschlusswerte (W)	191
Position Abluftstutzen	vertikal
Gewicht externer Motor (kg)	13,9
Oberfläche Flachdachmotor	aluminium (ALMG3), seawater resistance
Oberfläche Flachdachsockel	aluminium (ALMG3), seawater resistance
Oberfläche Rückstauklappe selbsttätig	galvanized

**Accessoires**

Steuerkabelverlängerung für externen Motor (5m)	7000092
---	---------





