

C9GMXD9-1

Produktkategorie Standherd: 90x60 cm
Zahl der Garräume mit Energielabel: 1
Wärmequelle pro Garraum: Strom
Heiztechnik der Kochmulde: Gas
Typ Garraum 1: Heißluft/Umluft
Reinigungssystem Garraum: Vapor Clean
Farbe/Material: Edelstahl
EAN-Code: 8017709279257
Energieeffizienzklasse Garraum: A



Programme / Funktionen

Anzahl der Garfunktionen: 10

Garfunktionen



Reinigungssystem



Sonderfunktionen Garraum 1



Designlinie

Design: Squared
Ästhetik: Classici
Farbe/Material: Edelstahl
Gerätetür: Mit 2 horizontalen Edelstahlverblendungen
Spritzleiste
Art der Topfträger: Gusseisen
Bedienoberfläche: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion
Bedienknebel: Classici
Farbe/Material der Bedienknebel: Metall
Display: LED-Programmuhr
Anzahl der Bedienknebel: 8
Farbe des Dekors: Schwarz

Türgriff: Classici
Material des Türgriffs: Edelstahl gebürstet
Glasart: Eclipse-Schwarzglas
Farbe Stellfüße: Silber
Staufach im Sockelbereich: Push-Pull
Logo: Edelstahlprägung
Position des Markenlogos: Zierblende
Weitere Farbvarianten: Anthrazit, Schwarz

Technische Eigenschaften Kochfeld

Anzahl der Kochzonen: 6
Vorgerüstete Gasart: G20/G25 20/25mbar
Thermoelektrische Zündsicherung
Vorne links - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 4.20kW
Hinten links - GAS - Sparbrenner - 1.00kW
Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.00kW
Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80kW
Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 3.00kW

Technische Eigenschaften primärer Backofen

Anzahl der Backofenbeleuchtungen: 2
 Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heissluft): 2
 Nettovolumen Garraum: 115 l
 Bruttovolumen Garraum: 129 l
 Material des Garraums: Ever Clean Emaillierung
 Anzahl der Garebenen: 5
 Art der Einschubschienen: Verchromt
 Art der Beleuchtung: Halogen
 Leistung der Beleuchtung: 40 W
 Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
 Garraumbeleuchtung bei Türöffnung
 Art der Türöffnung: Klapptür
 Abnehmbare Gerätetür
 Vollglasinnentür
 Vollglasinnentür herausnehmbar

Anzahl der Türverglasungen: 3
 Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 2
 Sicherheitsthermostat
 Kühlsystem: Querstromlüfter
 Innenmaße des Garraums (HxBxT): 371x724x418 mm
 Temperaturregelung: Elektromechanisch
 Leistung der Unterhitze: 1700 W
 Leistung der Oberhitze: 1200 W
 Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W
 Leistung des Großflächengrills: 2900 W
 Leistung der Heissluft: 1550 W
 Art des Grills: Elektrisch

Optionen primärer Backofen

Kurzzeitwecker
 Akustisches Signal bei Garzeitende
 Temperatur min.: 50 °C
 Temperatur max.: 260 °C

Serienzubehör primärer Backofen und Kochfeld

Wok-Ring aus Gusseisen: 1
 Mokka-Reduzierrost: 1
 Drehspieß: 1
 Grillrost mit Tiefensperre: 2
 Backblech (H: 20 mm): 1

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
 Kerntemperaturfühler: 1

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3200 W
 Absicherung: 14 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50/60 Hz
 Länge des Netzkabels: 120 cm
 Klemmleiste: 3-polig

