

Kocheinheiten

Professional Plus


36 Zoll Single-Backofen-Herd

36 Zoll Professional Plus Style Herd mit pyrolytischem Elektroofen und Aufsatz in 3
Ausführungen, auch mit Induktion


Code:P36W




Plus




Optionale Dual-Gasbrenner mit Leistung von bis zu 5 kW




Total Black Messing-Flammenverteiler mit nanotechnologischer Antihaft-Behandlung




Hochspezialisierte Kochfelder



Kochfeld mit Reduzierstück für Gusseisenpfannen



Präzise elektronische Temperaturregelung




Kalte Tür mit Dreifachglas



Dampfablass



Tür und Schublade mit Soft-Close-System



Pyrolytische Funktion

Farbpalette

Gehäuse

-  Weiß
-  Rostfreier Stahl
-  Graphitgrau matt
-  Schwarz glänzend
-  Ral klassisch
Optional

Finish

-  Satin

Ofen

OV 80 PY TFT S
Pyrolytischer Ofen 80 cm

Energieklasse A
Betriebstemperatur 30-320°C
Anzahl Funktionen 15

WD
Speisenwärmer

Energieklasse
Betriebstemperatur 30-80C°
Anzahl Funktionen 1

Kookplaat

Funktionen

OV 80 PY TFT S Pyrolytischer Ofen 80 cm



Garen mit Unterhitze



Dampfgaren mit Unterhitze



Statisches normales Garen



Statisches normales Dampfgaren



Garen mit Mehrfachbelüftung



Dampfgaren mit Mehrfachbelüftung



ECO-Garen



Pyrolytisch



Pizza-Funktion



Auftauen



Schnellstart



Intensives Garen



Intensives Dampfgaren



Umluft-Grillen



Grillen bei geschlossener Tür

Verbrauch

OV 80 PY TFT S Pyrolytischer Ofen 80 cm

Maximale Stromaufnahme	3,65 kW
Oberer elektrischer Widerstand	1200 W
Unterer elektrischer Widerstand	1350 W
Elektrogrill	2150 W
Runder Widerstand	2100 W

WD Speisenwärmer

Maximale Stromaufnahme	0,6 kW
Unterer elektrischer Widerstand	600 W

Kookplaat

Optional - Doppelring-Doppelbrenner 5,0 kW Ø 120 mm	5,0 kW / 0,3 kW
Kleiner Brenner Ø 60 mm	1,8 kW / 0,4 kW
Fischtopf-Brenner	3,1 kW / 1,2 kW
Großer Brenner Ø 90 mm	3 kW / 0,6 kW
Doppelring-Brenner Ø 120 mm	4,3 kW / 1,8 kW
Doppelbrenner Fry Top-Platte Ø 90 mm + Ø 60 mm	3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
D - Induktionszone Ø 260 mm	2,6 kW
C - Induktionszone Ø 210 mm	2,3 kW
B - Induktionszone Ø 180 mm	1,85 kW
A - Induktionszone Ø 145 mm	1,4 kW
Zwei-Zonen-Induktion	2 x 1,85 kW / 3,7 kW

Maße

