



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre AiroClearEinbau V6000



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6106000006
- EAN-Code: 7630029439494
- Teleskopverschalung: Standard
- OptiLink
- Bedienung: TouchControl
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Spiegelglas
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



## Details AiroClearEinbau V6000

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

### Produktdatenblatt Dunstabzüge

- ComfortFix
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 57 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 42 dB(A)
- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Jährlicher Energieverbrauch: 31.2 kWh
- Zeitverlängerungsfaktor: 0.8
- Fluiddynamische Effizienz: 34.7
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Energieeffizienzindex: 42
- Luftleistung im Bestpunkt: 380.6 m<sup>3</sup>/h
- Druckvermögen im Bestpunkt: 341 Pa
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 247 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 452 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 653 m<sup>3</sup>/h
- Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt: 103 W
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2x2 W
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 113 lux
- Standby-Verbrauch ausgeschalteter Zustand: 0.48 W
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 38 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 53 dB(A)
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 64 dB(A)
- Fettabscheidegrad: 82
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Beleuchtungseffizienz: 28
- Beleuchtungseffizienzklasse: A

### Design

- Teleskopverschalung: Standard
- OptiLink
- Bedienung: TouchControl
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Spiegelglas
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

### Masse

- Tiefe mit Auszug: 507.0 mm
- Nischenbreite: 900 mm
- Nischenbreite max.: 900 mm
- Niscentiefe: 330 mm
- Gerätehöhe: 470 mm
- Fronthöhe: 25 mm
- Gerätebreite: 898 mm
- Gerätetiefe: 303 mm
- Gerätetiefe max.: 325 mm
- Leergewicht: 27.1 kg

### Anzeige & Bedienung

- Gebläsestufeanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2



### **Energie**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 31.2 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 34.7
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2x2 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.13 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.2 m

### **Merkmale Dunstabzüge**

- Fettfilterreinigungsanzeige
- FlexLED
- SilentPlus
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Teleskopverschalung: Standard
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Fettfilter: 3
- ComfortFix
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

### **Funktionen**

- Abluft
- ComfortFix
- Fettfilterreinigungsanzeige
- FlexLED
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- SilentPlus
- Wischschutztaste
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

### **Weitere Daten**

- Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 4000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 28
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 113 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 653 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 452 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 247 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 566 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 392 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 215 m<sup>3</sup>/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 64 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 53 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 38 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 57 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 42 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 130 W
- Ausstattungsstufe: 5

### **Merkmale Preisschild**

- Nischenbreite: 900 mm



### **Preisschild Dunstabzüge**

- ComfortFix
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug
- Umluft exkl. Filter
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Spiegelglas
- Abluft
- OptiLink
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtung: LED
- Fettfilter: 3
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Nachlaufautomatik
- Intensivstufe
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Teleskopverschalung: Standard

### **Service und Schnittstellen**

- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- Schnittstelle: Bluetooth