



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearInsel V6000



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6302000007
- EAN-Code: 7630029439678
- Teleskopverschalung: Lang
- OptiLink
- Bedienung: TouchControl
- Breitenorm: 120 cm
- Design: Spiegelglas
- Einbauart Lüften: Inselhaube



Details AiroClearInsel V6000

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Produktdatenblatt Dunstabzüge

- ComfortFix
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 56 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 41 dB(A)
- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Jährlicher Energieverbrauch: 31.1 kWh
- Zeitverlängerungsfaktor: 0.7
- Fluiddynamische Effizienz: 36.3
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Energieeffizienzindex: 42
- Luftleistung im Bestpunkt: 371.7 m³/h
- Druckvermögen im Bestpunkt: 355 Pa
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 247 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 452 m³/h
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 675 m³/h
- Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt: 100 W
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 4x2W
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 225 lux
- Standby-Verbrauch ausgeschalteter Zustand: 0.48 W
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 38 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 52 dB(A)
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 63 dB(A)
- Fettabscheidegrad: 89.5
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Beleuchtungseffizienz: 28
- Beleuchtungseffizienzklasse: A

Design

- Teleskopverschalung: Lang
- OptiLink
- Bedienung: TouchControl
- Breitenorm: 120 cm
- Design: Spiegelglas
- Einbauart Lüften: Inselhaube

Masse

- Gerätehöhe Abluft: 640 mm
- Gerätehöhe Abluft maximal: 845 mm
- Gerätehöhe Umluft: 795 mm
- Gerätehöhe Umluft maximal: 1000 mm
- Fronthöhe: 55 mm
- Gerätebreite: 1200 mm
- Gerätetiefe: 700 mm
- Gerätetiefe max.: 700 mm
- Leergewicht: 35 kg

Anzeige & Bedienung

- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 4

Energie

- Energieeffizienzklasse: A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 31.1 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 36.3
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 4x2W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.14 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.5 m



Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- FlexLED
- SilentPlus
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Teleskopverschaltung: Lang
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Fettfilter: 3
- ComfortFix
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Abluft
- ComfortFix
- Fettfilterreinigungsanzeige
- FlexLED
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- SilentPlus
- Wischschutztaste
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 4000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 28
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 225 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 675 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 452 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 247 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 570 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 389 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 210 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 63 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 52 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 38 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 56 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 41 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 130 W
- Ausstattungsstufe: 5



Preisschild Dunstabzüge

- ComfortFix
- Einbauart Lüften: Inselhaube
- Umluft exkl. Filter
- Breitenorm: 120 cm
- Design: Spiegelglas
- Abluft
- OptiLink
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtung: LED
- Fettfilter: 3
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Nachlaufautomatik
- Intensivstufe
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Teleskopverschalung: Lang

Service und Schnittstellen

- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- Schnittstelle: Bluetooth